

<b>No</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Μορφή</b>
1	Εισαγωγή στον προγραμματισμό	#* EFGH
2	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	0000#
3	Αλλαγή κωδικού	09EFGH#
4	Επανεκκίνηση του συστήματος	09999999#
5	Ρύθμιση Χρόνου / Μήνα / Ημέρας	01YYMMDD#
6	Ρύθμιση Ωρας / Λεπτών	02HHTT#
7	Ρύθμιση Ημέρας (w=1-7) (1=Δευτέρα...)	020000W#
8	Ρύθμιση διαχειριστή	15N#
10	Ευέλικτη αριθμοδότηση εσωτερικών	
	Ρύθμιση ενός εσωτερικού	9 N ABCD #
	Εργοστασιακή ρύθμιση (601-608)	9000#
11	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση όλων των C.O. Γραμμών	0600#/0610#
12	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συγκεκριμένης Γραμμής (M)	060M/061M
13	Εγγραφή μηνύματος προαπάντησης	
	Μήνυμα ημέρας (25sec)	121#
	Μήνυμα νύκτας (25sec)	122#
	Ένα κοινό μήνυμα (50sec)	1200#
14	Ακρόαση μηνύματος προαπάντησης	
	Μήνυμα ημέρας	131#
	Μήνυμα νύκτας	132#
	Κοινό-ένα μήνυμα	1300#
15	Ακρόαση μουσικής στην αναμονή	14#
16	Εσωτερική /Εξωτερική μουσική στην αναμονή	140# / 141#
17	Λειτουργία Ημέρας - Νύκτας	
	Αυτόματη / Χειροκίνητη αλλαγή Ημέρας - Νύκτας	040# / 041#
	Ωρα έναρξης ημερήσιας λειτουργίας	042HHTT#
	Ωρα λήξης ημερήσιας λειτουργίας	043HHTT#
18	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μηνύματος προαπάντησης	
	Αυτόματη απάντηση σε όλες τις γραμμές	10#
	Αυτόματη απάντηση σε συγκεκριμένη γραμμή (M)	10M#
	Χειροκίνητη απάντηση σε όλες τις γραμμές	11#
	Χειροκίνητη απάντηση σε συγκεκριμένη γραμμή (M)	11M#
19	Χρήση μηνύματος προαπάντησης	
	Χρήση μηνύματος σε Ημέρα/Νύχτα	0440#
	Χρήση μηνύματος σε Ημέρα	0441#
	Χρήση μηνύματος σε Νύχτα	0442#
20	Πρόσβαση στις εξωτερικές γραμμές σε κατάσταση ημέρας	
	Επιτρέπεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό(N) να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή(M)	70MN0#
	Απαγορεύεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό(N) να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή(M)	70MN1#
	Επιτρέπεται σε όλα τα εσωτερικά να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή	70M0#
	Απαγορεύεται σε όλα τα εσωτερικά να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή	70M1#
21	Πρόσβαση στις εξωτερικές γραμμές σε κατάσταση νύκτας	
	Επιτρέπεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό(N) να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή(M)	71MN0#
	Απαγορεύεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό(N) να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή(M)	71MN1#
	Επιτρέπεται σε όλα τα εσωτερικά να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή	71M0#
	Απαγορεύεται σε όλα τα εσωτερικά να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή	71M1#
22	Ρύθμιση κουδουνισμού εσωτερικών σε κατάσταση ημέρας	

	Ενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού (N) σε συγκεκριμένη γραμμή (M)	<b>30MN0#</b>
	Απενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού (N) σε συγκεκριμένη γραμμή (M)	<b>30MN1#</b>
	Απενεργοποίηση κουδουνισμού όλων των εσωτερικών στη γραμμή (M)	<b>30M#</b>
<b>23</b>	<b>Ρύθμιση κουδουνισμού εσωτερικών σε κατάσταση νύχτας</b>	
	Ενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού (N) σε συγκεκριμένη γραμμή (M)	<b>31MN0#</b>
	Απενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού (N) σε συγκεκριμένη γραμμή (M)	<b>31MN1#</b>
	Απενεργοποίηση κουδουνισμού όλων των εσωτερικών στη γραμμή (M)	<b>31M#</b>
<b>24</b>	<b>Κατηγορία απαγόρευσης κλήσης</b>	
	Κατηγορία απαγόρευσης (L) σε συγκεκριμένο εσωτερικό (N)	<b>40NL#</b>
	Κατηγορία απαγόρευσης (L) σε όλα τα εσωτερικά	<b>40L#</b>
<b>25</b>	<b>Δρομολόγηση της κλήσης μετά το μήνυμα προαπάντησης</b>	
	Κλείσιμο της γραμμής	<b>160#</b>
	Μεταφορά στο διαχειριστή	<b>161# ή 610#</b>
	Κουδουνισμός των επιλεγμένων εσωτερικών	<b>1616#</b>
<b>26</b>	<b>Επιλογές για μεταφορά σε εσωτερικό που δεν απαντά</b>	
	Επανάκληση του εσωτερικού	<b>162#</b>
	Χωρίς επανάκληση	<b>163#</b>
<b>27</b>	<b>Όταν το καλούμενο εσωτερικό είναι κατειλημμένο (κατά την αυτόματη απάντηση)</b>	
	Κλείσιμο της γραμμής	<b>165#</b>
	Μεταφορά στο διαχειριστή	<b>1650#</b>
	Να σταλεί τόνος ειδοποίησης στο εσωτερικό	<b>1655#</b>
	Κουδουνισμός των επιλεγμένων εσωτερικών	<b>1656#</b>
<b>28</b>	<b>Διαδικασία μη απάντησης</b>	
	Κλείσιμο της γραμμής	<b>166#</b>
	Μεταφορά στο διαχειριστή	<b>1660#</b>
	Κουδουνισμός των επιλεγμένων εσωτερικών	<b>1666#</b>
<b>29</b>	<b>Ταυτόχρονος κουδουνισμός με το μήνυμα προαπάντησης (CRBT)</b>	
	Απενεργοποίηση	<b>167#</b>
	Κλήση του διαχειριστή	<b>1670#</b>
	Κουδουνισμός των επιλεγμένων εσωτερικών	<b>1676#</b>
<b>30</b>	<b>Επικοινωνία με πρόβλημα τροφοδοσίας</b>	
	Χωρίς επικοινωνία	<b>170#</b>
	Με επικοινωνία	<b>171#</b>
<b>31</b>	<b>Τρόπος κλήσης των εσωτερικών</b>	
	Άμεση κλήση από το εσωτερικό (N)	<b>2N0#</b>
	Έμμεση κλήση από το εσωτερικό (N)	<b>2N1#</b>
	Άμεση κλήση από όλα τα εσωτερικά	<b>20#</b>
	Έμμεση κλήση από όλα τα εσωτερικά	<b>21#</b>
<b>32</b>	<b>Χρόνος μεταφοράς σε μη απάντηση</b>	<b>184TT#</b>
<b>33</b>	<b>Χρόνος κράτησης εξωτερικής γραμμής</b>	<b>186TT#</b>
<b>34</b>	<b>Ομάδα περιορισμών A</b>	
	Πρόσθεση περιορισμού	<b>41QQABCD #</b>
	Καθαρισμός όλων των περιορισμών A	<b>41#</b>
	Καθαρισμός ομάδας	<b>41QQ #</b>
<b>35</b>	<b>Ομάδα περιορισμών B</b>	
	Πρόσθεση περιορισμού	<b>42QQABCD#</b>
	Καθαρισμός όλων των περιορισμών B	<b>42#</b>
	Καθαρισμός ομάδας	<b>42 QQ #</b>

<b>36</b>	<b>Ειδικά αρχικά ψηφία</b>	
	Προσθήκη αρχικών ψηφίων	<b>43PPABCD#</b>
	Διαγραφή όλων των αρχικών ψηφίων	<b>43#</b>
	Καθαρισμός ομάδας	<b>43 PP #</b>
<b>37</b>	<b>Ρύθμιση χρόνου χτυπήματος</b>	
	Χρόνος εσωτερικής κλήσης	<b>494TT#</b>
	Χρόνος κλήσης/μεταφοράς διαχειριστή	<b>496TT#</b>
<b>38</b>	<b>Περιορισμός χρόνου εξερχομένων</b>	
	Ρύθμιση χρόνου περιορισμού σε εσωτερικό	<b>6N TT #</b>
	Καθαρισμός όλων των περιορισμών	<b>6N00#</b>